



	DURCHMESSER	100 - 300 MM / 4" - 12"		ERWEITERUNG/ EXTRAKTION	150 MM / 6"
	REICHWEITE	70 M SCHLAUCH		ROTATION	360° KONTINUIERLICH
	FLEXIBEL	45° IN 150 MM ROHREN		SCHLEIFT, FRÄST UND SCHNEIDET	PVC, BETON, EISEN, GUSSEISEN, STAHL

Dancutters leistungsstärkster Fräser

DC MAXI FLEX

DC MAXI FLEX ist Dancutters leistungsstärkster Fräser. Er ist dank seines extrem leistungsstarken Motors sowohl schnell als auch effizient. Der DC MAXI FLEX ist flexibel, kann in 150-mm / 6"-Rohren mehrere 45°-Biegungen passieren und arbeitet mühelos in sowohl geraden als auch gebogenen Rohren.

Der DC MAXI FLEX ist die ideale Lösung, falls Sie in erste Linie in großen Rohren arbeiten und Hausanschlüsse wieder öffnen oder harte Ablagerungen wie Beton aus den Rohren entfernen.

Er ist zudem die leistungsstarke Lösung, wenn Sie in Rohren mit einem Durchmesser zwischen 100 und 300 mm / 4" - 12" schneiden, fräsen oder schleifen möchten - gleichgültig, ob das Rohr aus PVC, Beton, Gusseisen oder Stahl besteht.

Wir bieten auch eine große Auswahl an **Schneidköpfen** an für verschiedene Zwecke geeignet.



Kontaktinfo

Dancutter A/S
Livøvej 1A DK-8800 Viborg

Tel: +45 9651 2150
info@dancutter.dk
dancutter.com

Support

Bitte schreiben Sie an **support@dancutter.dk**, falls Sie Problememit dem Fräser oder technische Fragen haben.

Bestellungen

Bitte schreiben Sie an **order@dancutter.dk**, falls Sie Ersatzteile oder Fräsköpfe benötigen.



SPEZIFIKATIONEN

LUFTVERSORGUNG	1100 L/MIN, 39 CFM	POWER SUPPLY	110 / 240 VAC
LUFTMOTOR	11000 RPM	GEWICHT	FRÄSER: 17,5 KG SCHLAUCHROLLE: 119 KG
LUFTBEDARF	10 BAR, 145 PSI	FRÄSER ROLLRAHMEN AUS EDELSTAHL	L: 1200 MM / 47.24" W: 750 MM / 29.52" H: 1220 MM / 48"

Dancutters leistungsstärkster Fräser

DC MAXI FLEX

Highlights

- ✓ Extrem leistungsstarker Motor
- ✓ Dreht sich kontinuierlich um die eigene Achse (360°)
- ✓ Edelstahl
- ✓ Farbdisplay (12")
- ✓ Passiert flexibel mehrere 45° - Biegungen
- ✓ Schneidet, schleift und fräst sämtliche Materialien
- ✓ Benutzerfreundlich
- ✓ Präzise Kontrolle
- ✓ Werkzeugkasten, Zentrierwerkzeug mit Bürsten und Transportkiste werden mitgeliefert

Technische Daten

- ✓ Rohrdurchmesser: 100 - 300 mm / 4"- 12"
- ✓ Für die Bedienung des DC MAXI FLEX wird nur eine Person benötigt
- ✓ Steuereinheit mit 2 Joysticks, Tastatur und ein 12-Zoll-Farbdisplay. Es verfügt über Einlass- und Auslassbuchsen zum Anschluss eines Videorecorders, Computers, einer externen Kamera, oder FPV-Headset
- ✓ Die Kamera hat eine Sprühdüse, die reinigt das Objektiv mit luft oder Waschflüssigkeit
- ✓ Der DC MAXI FLEX wird mit einem 70 m langen Schlauch geliefert



Standard- und Zusatzzubehör für DC SUPER FLEX

Wir bieten eine vielseitige Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Ihre Dancutter-Lösungen.

dancutter.com

Authorised Representative in the United Kingdom: Mini-Cam Limited Unit 33, Ravenscraig Road, Little Hulton, Salford, M38 9PU.

© Copyright 2021 Dancutter A/S. Dancutter A/S is a Halma Company. Dancutter A/S, Livøvej 1, DK-8800 Viborg, +45 9651 2150, info@dancutter.dk, dancutter.com.
In the event of the new product developments, Dancutter reserves the right to change the technical description without advance notice.