




 DURCHMESSER	DIA. 75 - 150 MM / 3" - 6"	 ERWEITERUNG / EXTRAKTION	60 MM / 2,4"
 SLAUCH	25 ODER 50 M SLAUCH	 ROTATION	360° KONTINUIERLICH
 FLEXIBEL	45° - 90°	 SCHLEIFT, FRÄST UND SCHNEIDET	PVC, LINER, BETON, IRON, GUSSEISEN, STAHL


Dancutters extrem flexibler Fräser

DC SUPER FLEX

DC SUPER FLEX ist Dancutters extrem flexibler Fräser. Er kann in 100-mm-Rohren mehrere 90°-Biegungen passieren und arbeitet mühelos in sowohl geraden als auch gebogenen Rohren. Mit dem DC SUPER FLEX lassen sich Hausanschlüsse leicht wieder öffnen und harte Ablagerungen wie Beton problemlos aus Rohren entfernen.

DC SUPER FLEX ist die leistungsstarke Lösung, wenn Sie in Rohren mit einem Durchmesser zwischen DC SUPER FLEX 75 und 150 mm / 3" - 6" schneiden, fräsen oder schleifen möchten – gleichgültig, ob das Rohr aus PVC, Beton, Gusseisen oder Stahl besteht.

Wir bieten auch eine große Auswahl an **Schneidköpfen** an für verschiedene Zwecke geeignet.



Kontaktinfo

Dancutter A/S
Livøvej 1A DK-8800 Viborg

Tel: +45 9651 2150
info@dancutter.dk
dancutter.com

Support

Bitte schreiben Sie an **support@dancutter.dk**, falls Sie Problememit dem Fräser oder technische Fragen haben.

Bestellungen

Bitte schreiben Sie an **order@dancutter.dk**, falls Sie Ersatzteile oder Fräsköpfe benötigen.



SPEZIFIKATIONEN

 LUFTVERSORGUNG	650 L/MIN, 22 CFM	 ENERGIEVERSORGUNG	110 / 240 VAC - LN 
 LUFTMOTOR	15000 RPM	 GEWICHT	25 M: 58 KG 50 M: 71 KG
 LUFTBEDARF	10 BAR, 145 PSI	 ROLLRAHMEN AUS EDELSTAHL	L: 1000 MM / 39.37" W: 500 MM / 19.69" H: 1030 MM / 40.55"

Dancutters extrem flexibler Fräser



DC SUPER FLEX

Höhepunkte

- ✓ 360° kontinuierliche Rotation
- ✓ Edelstahl
- ✓ Farbdisplay (12")
- ✓ Extrem flexibel in 45°- und 90°- Biegungen
- ✓ Schneidet, schleift und fräst in allen Materialien
- ✓ Benutzerfreundlich
- ✓ Präzise Steuerung
- ✓ Werkzeugkasten und Zentrierwerkzeug mit Bürsten sind Standardzubehör

Technische Daten

- ✓ Rohrdurchmesser: 75 - 150 mm / 3"- 6"
- ✓ Für die Bedienung des DC SUPER FLEX wird nur eine Person benötigt
- ✓ Steuereinheit mit 2 Joysticks, einer Tastatur und ein Farbdisplay (12"). Das Steuerpult ist mit Ein- und Ausgängen für den Anschluss von Videorecorders, Computers, einer externen Kamera, oder FPV-Headset
- ✓ Die Kamera am Fräser hat eine Sprühdüse, die reinigt das Objektiv mit Luft oder Waschflüssigkeit
- ✓ Der DC SUPER FLEX wird mit einem 25 oder 50 m langen Schlauch geliefert



Standard- und Zusatzzubehör für DC SUPER FLEX

Wir bieten eine vielseitige Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Ihre Dancutter-Lösungen.

dancutter.com