

6.0 DC SUPER FLEX

Dancutters ekstremt fleksible cutter

DC SUPER FLEX er Dancutters ekstremt fleksible cutter. Den kan bevæge sig igennem flere 90° bøjninger i et 100 mm / 4" rør, og arbejder ubesværet uanset om røret er lige eller har bøjninger. Flexibiliteten i en DC SUPER FLEX gør den ideel til genåbning af stik i kloakrør.


På grund af cutterens robusthed og holdbarhed klarer den nemt at fjerne beton eller andre hårde aflejringer inde i rør.

Når du skærer, fræser og sliber i rør fra 75 - 150 mm / 3" - 6" er DC SUPER FLEX den perfekte løsning uanset om røret er lavet af PVC, beton, støbejern eller stål.

Vi tilbyder også et bredt udvalg af skærehoveder velegnet til forskellige formål.



Specifikationer



RØRDIMENSION

Dia. 75 - 150 mm, 3" - 6"



FORSYNINGSSLANGE

25 eller 50 meter, 82 eller 164 ft



FLEKSIBEL

45° - 90°



UDVIDELSE / SAMMENTRÆKNING

60 mm - 2,4"



ROTATION

360° kontinuerlig rotation



SLIBER, FRÆSER OG SKÆRER

pvc, liner, beton, jern, støbejern, rustfri stål

Teknisk support

Hvis du oplever problemer med cutteren eller har tekniske spørgsmål, skriv venligst til **support@dancutter.dk**

Bestilling

Hvis du mangler tilbehør til din cutter, skriv venligst til **order@dancutter.dk**



Highlights

Ekstremt fleksibel i 45° og 90° bøjninger

360° kontinuerlig rotation

Rustfrit stål

12" farveskærm

Skærer, sliber og fræser i alle materialer

Brugervenlig

Præcis styring

Toolbox og centreringssæt med børster er standardtilbehør

Tekniske specifikationer

Rørdiameter: 75 - 150 mm / 3" - 6" in

DC SUPER FLEX kan med kontrolpulten betjenes af en enkelt person

DC SUPER FLEX leveres med enten en 25 eller 50-meter slange

Kontrolpult med 2 joysticks, et keyboard med en 12" farveskærm.
Ind- og udgangsstik til tilslutning af videoptager, computer, eksternt kamera eller FPV headset

12" farveskærm

På cutterens kamera er monteret en spraydyse til rengøring af kameralinsen med enten luft eller sprinklervæske



LUFTTILFØRSEL

650 l/min, 22 cfm



LUFTMOTOR

15000 rpm



LUFTTRYK

Max 10 bar, 145 psi



STRØMFORSYNING

110 / 240 VAC - LN 



VÆGT

25 m: 58 kg, 128 lb/50 M: 71 kg, 156.5 lb



RUSTFRI STÅLRAMME

L: 1000 MM / W: 500 mm / H: 1030 mm
L: 39,37" / W: 19.69" / H: 40.55"

Standard og ekstra tilbehør til DC SUPER FLEX

Vi tilbyder et bredt sortiment af tilbehør og reservedele til dine Dancutter produkter.

Få et overblik på www.dancutter.com